



ULTRA-COLOR mit X.I.Q. Einfach professionelle Oberflächen. X.I.Q. – die intelligente Systemtechnologie aus innovativen Produkten und speziell dafür entwickelten Werkzeugen.

Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:

ULTRA COLOR ULTRA GUNDIERFARBE ist der weiß-deckende Voranstrich für nachfolgende Anstriche mit ULTRA BUNTSLACK oder ULTRA WEISSSLACK. ULTRA GRUNDIERUNG verfügt über füllende, haftvermittelnde sowie rostverhindernde Eigenschaften und bildet somit die optimale Basis für anschließend perfekte Lackierergebnisse.

Produktleistung

- Geruchsarme, rostverhindernde Grundierfarbe
- Gutes Füll- und Deckvermögen dank neuartiger Bindemitteltechnologie
- Hervorragender Verlauf
- Schnelle Trocknung
- Gute Schleifbarkeit

Anwendungsbereich

- Voranstrich für Neu- und Renovierungslackierungen im Innen – und Außenbereich.
- Für verschiedenste Untergründe geeignet.

| | Untergrund | Vorbereitung | Grundierung | Deckschicht |
|---------------|-------------|---|---------------------|---------------------------------------|
| SYSTEM AUFBAU | Holz | In Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Stoffe entfernen. Scharfe Kanten brechen. | ULTRA GRUNDIERFARBE | ULTRA BUNTSLACK oder ULTRA WEISSSLACK |
| | Eisen | Kurz anschleifen, säubern mit Metallreiniger. | ULTRA GRUNDIERFARBE | |
| | Zink | Kurz anschleifen, säubern mit Zink- oder Haushaltsreiniger mit Salmiakgeist-Zusatz. | | |
| | Aluminium | Kurz anschleifen, säubern mit Nitroverdünnung. | | |
| | Kunststoff | Reinigen und anschleifen. | Kunststoffgrund | |
| | Altanstrich | Altanstrich anschleifen und/oder anlaugen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen. | | |

| EIGENSCHAFTEN | Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter +7 °C verarbeiten. Werkzeuge mit Wasser reinigen. | | |
|--|---|--|---|
| Wasserverdünnbar | Innen & Außen | Verbrauch ²⁾ : pro m ² ca. 90 – 110 ml | ¹⁾ Unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. ²⁾ Bei Neuanstrich ist mit einem erhöhten Verbrauch zu rechnen. |
| Staubtrocken ¹⁾ : nach ca. 4 Std. / Überstreichbar ¹⁾ : nach ca. 24 Std. | Im Kreuzgang aufbringen | ULTRA-COLOR Pinsel oder Roller | |

Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2), Staubnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Entsorgung: Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmen Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080120. Lagerung: Gebinde dicht verschlossen, trocken und kühl nicht unter +7 °C lagern.

Inhaltsstoffe:

Reinacrylatdispersion, Alkydemulsion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive (Hilfsstoffe), Trockenstoff (Eisenkomplex), Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-/Chlormethyl-Isothiazolinon).

Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen (Konservierungsmittel). Beratung für Isothiazolinallergiker unter Brand.IQ, Tel.: + 49 2541 744 9833.

Sonstige Informationen:

- **EU-Grenzwert** für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 80 g/l VOC.
- **Weitere Informationen** zu den Produkten der Marke ULTRA-COLOR erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.ultra-color.com>
- **Hergestellt** unter Beachtung der Hygienevorschriften der Lebensmittelindustrie durch Zertifizierungen der LGA Nürnberg. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite: <http://www.lga.de>
- **Info-Telefon:** + 49 2541 744 9833