



ULTRA-COLOR mit X.I.Q. Einfach professionelle Oberflächen. X.I.Q. – die intelligente Systemtechnologie aus innovativen Produkten und speziell dafür entwickelten Werkzeugen.

**Zu Ihrer Information – Produkteigenschaften:**

ULTRA COLOR ULTRA HOLZISOLIERGRUND ist der weiß-deckende Voranstrich mit Absperrfunktion für nachfolgende Anstriche mit ULTRA COLOR HOLZSCHUTZFARBE. ULTRA HOLZISOLIERGRUND verhindert effektiv das Durchschlagen von wasserlöslichen Holzinhaltsstoffen und vermeidet somit Verfärbungen des Deckanstriches.

**Produktleistung**

- Verhindert Verfärbungen der Deckschicht
- Geruchsarm
- Feuchtigkeitsregulierend
- Elastisch
- Leicht zu verarbeiten

**Anwendungsbereich**

- Ideal geeignet für alle Holzarten im Außenbereich

Untergrund muss tragfähig, sauber, fest, trocken, fett- und wachsfrei sowie frei von geschlossenen Lackfilmen sein. Vor jedem Anstrich Untergrund leicht anschleifen und reinigen. Die Holzfeuchte darf 15 % nicht überschreiten.

SYSTEM AUFBAU	Untergrund	Vorbereitung	Grundierung	Deckschicht
	<p>Holz</p> <p>Altanstrich</p>	<p>In Faserrichtung schleifen, gründlich reinigen, austretende Holzinhaltsstoffe entfernen. Scharfe Kanten brechen.</p> <p>Altanstrich anschleifen und/ oder anlaugen. Nicht tragfähigen Altanstrich entfernen.</p>	<p>ULTRA HOLZISOLIERGRUND</p>	<p>ULTRA HOLZSCHUTZFARBE</p>

**EIGENSCHAFTEN**

Vor Gebrauch gut aufrühren. Nicht unter +7 °C verarbeiten.

Wasserverdünnbar	Außen	Verbrauch <sup>2)</sup> : pro m <sup>2</sup> ca. 90 – 110 ml	<sup>1)</sup> Unter Normalbedingungen, abhängig von der Untergrundbeschaffenheit. <sup>2)</sup> Bei Neuanstrich ist mit einem erhöhten Verbrauch zu rechnen.
Staubtrocken <sup>1)</sup> : nach ca. 1 Std. / Überstreichbar <sup>1)</sup> : nach ca. 4 Std. (20 °C / 55 % r.F.)	Im Kreuzgang aufbringen	ULTRA-COLOR Pinsel oder Roller	

**Sicherheit zuerst – Arbeiten und Entsorgen:**

Lagern Sie dieses Produkt für Kinder unzugänglich. Halten Sie auch bei der Verwendung schadstoffarmer Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen ein: Sorgen Sie während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Augen und Haut bei Berührung sofort gründlich mit viel Wasser aus- bzw. abspülen. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2), Staubnebel nicht einatmen – aufgeführte Schutzmaske tragen! Entsorgung: Werkzeuge direkt nach Gebrauch mit warmen Wasser und evtl. Haushaltsreiniger säubern. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080120. Lagerung: Gebinde dicht verschlossen, trocken und kühl nicht unter +7 °C lagern.

**Inhaltsstoffe:**

Acrylatdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz-/Methyl-Isothiazolinon).

Enthält Isothiazolinonderivate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen (Konservierungsmittel). Beratung für Isothiazolinallergiker unter Brand.IQ, Tel.: + 49 2541 744 9833.

**Sonstige Informationen:**

- **EU-Grenzwert** für dieses Produkt (Produktkategorie A/g): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.
- **Weitere Informationen** zu den Produkten der Marke ULTRA-COLOR erhalten Sie auf unserer Homepage: <http://www.ultra-color.com>
- **Info-Telefon:** + 49 2541 744 9833